

**Examenul național de bacalaureat 2024**  
**Proba E. d)**  
**INFORMATICĂ**  
**Limbajul Pascal**

## Model

## **Filieră teoretică, profil real, specializare științe ale naturii**

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
  - Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
  - Identificatorii utilizați în rezolvări trebuie să respecte precizările din enunț (**bold**), iar în lipsa unor precizări explicite, notațiile trebuie să corespundă cu semnificațiile asociate acestora (eventual în formă prescurtată). Datele de intrare se consideră corecte, validarea lor nefiind necesară.

SUBIECTUL I

**(20 de puncte)**

Pentru fiecare dintre itemii de la 1 la 5, scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare răspuns corect se notează cu 4 puncte.

1. Variabila  $x$  este de tip întreg și poate memora un număr natural din intervalul  $[0, 10^9]$ . Indicați valoarea maximă pe care o poate avea expresia Pascal alăturată.

a. 20.24      b. 295      c. 2023      d. 494071

```

for i:=0 to 6 do
begin for j:=0 to 6 do
        if ..... then write('4 ')
        else write('2 ');
        writeln
end;

```

2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	2	2	2	2
2	2	2	4	4	2	2
2	2	4	4	4	4	2
2	4	4	4	4	4	2

Indicați o expresie care poate înlocui punctele de suspensie astfel încât, în urma executării secvenței obținute să se afișeze pe ecran cifrele din figura de mai sus, în această ordine.

- a.  $(j < i)$  and  $(i+j > 6)$

b.  $(j < i)$  and  $(i+j < 6)$

c.  $(j > i)$  and  $(i+j > 6)$

d.  $(j > i)$  and  $(i+j < 6)$

3. Tablourile unidimensionale **A** și **B** au valorile **A=(40, 35, 24, 10, 7)** și **B=(60, 20, 16, 6, 2)** și sunt interclasate în ordine crescătoare, fiind parcurse de la **dreapta la stânga**. Indicați numărul elementelor tabloului **B** care se compară cu elementul cu valoarea **24** din tabloul **A** pe parcursul aplicării metodei.

Indicați valoarea expresiei Pascal alăturate.	trunc
2	b. 4
c. 5	d. 6
În secvențele notate cu <b>s1</b> , <b>s2</b> și <b>s3</b> , definite mai jos, toate variabilele sunt întregi.	
<pre>{s1} rez:=0; for i:=1 to n do   rez:=rez+i;</pre> <hr/> <pre>{s2} rez:=0; while n&gt;1 do begin rez:=rez+n*(n-1); n:=n-2 end;</pre>	<pre>{s3} rez:=0; if n mod 2=1 then begin rez:=n; n:=n-1 end; for i:=1 to n div 2 do   rez:=rez+i+(n+1-i);</pre>

Dacă valoarea inițială a variabilei **n** este 12, se obține aceeași valoare pentru variabila **rez** în urma executării, independent de secvențelor:

- a.  $s_1 s_1 s_2$       b.  $s_1 s_1 s_3$       c.  $s_2 s_1 s_3$       d.  $s_1 s_2 s_1 s_3$

### **SUBIECTUL al II-lea**

**(40 de puncte)**

1. **Algoritmul alăturat este reprezentat în pseudocod.**  
S-a notat cu  $a \& b$  restul împărțirii numărului natural  $a$  la numărul natural nenul  $b$  și cu  $[c]$  partea întreagă a numărului real  $c$ .
  - a. Scrieți ce se afișează dacă se citesc, în această ordine, numerele 4, 721, 20020, 1321, 211. **(6p.)**
  - b. Dacă primul număr citit este 2, scrieți un set de numere distințe din intervalul  $[10, 10^4]$  care pot fi citite în continuare astfel încât, în urma executării algoritmului, să se afișeze mesajul **egal**. **(6p.)**
  - c. Scrieți programul Pascal corespunzător algoritmului dat. **(10p.)**
  - d. Scrieți în pseudocod un algoritm echivalent cu cel dat, înlocuind adekvat prima structură repetitivă cu o structură de tip **pentru...execută**. **(6p.)**
2. Pentru a verifica dacă într-un tablou unidimensional care memorează 7 numere naturale există elementul cu valoarea  $x=10$ , se aplică metoda căutării binare, iar succesiunea de elemente ale tabloului a căror valoare se compară cu valoarea lui  $x$  pe parcursul aplicării metodei indicate este: 20, 2, 4. Precizați succesiunea de valori care pot fi, în această ordine, elementele tabloului. **(6p.)**
3. Variabila **prod** memorează inițiala producătorului unui telefon (litera **A** pentru **APPLE** sau litera **S** pentru **SAMSUNG**), iar variabila **pret** memorează prețul acestuia (număr real). Declarați variabilele **prod** și **pret** și scrieți o secvență de instrucțiuni Pascal care afișează pe ecran, pe linii separate, datele telefonului, precedate de cuvintele **PRODUCATOR**, respectiv **PRET**, scrise toate cu litere mari, ca în exemplu.  
**Exemplu:** dacă variabila **prod** memorează litera **A**, iar variabila **pret** memorează **1599.99** se afișează:  
**PRODUCATOR** **APPLE**  
**PRET** **1599.99** **(6p.)**

### **SUBIECTUL al III-lea**

**(30 de puncte)**

1. Se citesc două numere naturale din intervalul  $[1, 10^4]$ ,  $a$  și  $b$ , și se cere să se scrie produsul divizorilor naturali comuni lui  $a$  și  $b$ . Scrieți, în pseudocod, algoritmul de rezolvare pentru problema enunțată.  
**Exemplu:** dacă  $a=20$  și  $b=12$ , atunci se scrie valoarea 8 ( $1 \cdot 2 \cdot 4=8$ ). **(10p.)**
2. Scrieți un program Pascal care citește de la tastatură un număr natural  $n$  ( $n \in [1, 10^2]$ ), apoi un sir de n numere naturale distințe din intervalul  $[1, 10^9]$ , elemente ale unui tablou unidimensional. Programul afișează pe ecran termenii sirului, pe două linii separate, astfel încât prima linie să conțină multimea celor care au mai puțin de trei cifre, iar a doua linie să conțină multimea celor care au mai mult de trei cifre. Numerele de pe fiecare linie sunt afișate într-o ordine oarecare, iar dacă una dintre cele două multimi este vidă, se afișează pe ecran doar mesajul **nu există**.  
**Exemplu:** pentru  $n=7$  și tabloul  $(124, 49, 957, 9000, 2, 5237, 100000)$  se pot afișa pe ecran valorile alăturate. **(10p.)**
3. La un concurs se acordă premiile I și al II-lea. Fiecare premiant este recompensat cu câte o carte, care are un preț egal pentru toți cei cu același premiu. Prețurile cărților alese pentru premiile I și al II-lea sunt stabilite astfel încât să fie în ordine strict descrescătoare, iar pentru fiecare premiu să se ia în considerare cel mai mare preț pentru care există suficiente cărți propuse, în condițiile precizate. Fișierul **bac.txt** conține pe prima linie două numere naturale din intervalul  $[1, 20]$ ,  $n1$  și  $n2$ , reprezentând numărul concurenților care primesc premiile I, respectiv al II-lea, iar pe a doua linie un sir de cel mult  $10^6$  numere naturale din intervalul  $[10, 10^3]$ , separate prin câte un spațiu, fiecare număr reprezentând prețul unei cărți propuse pentru premiere. Se cere să se afișeze pe ecran, separate prin câte un spațiu, în ordine strict descrescătoare, prețurile cărților alese, corespunzătoare celor două premii, iar dacă nu există două astfel de prețuri, se afișează mesajul **nu există**. Proiectați un algoritm eficient din punctul de vedere al timpului de executare.  
**Exemplu:** dacă fișierul conține valorile  

$$3 \ 2 \\ 500 \underline{100} \ 25 \underline{100} \ 200 \underline{100} \ 20 \ 10 \ 200 \underline{100} \ 75 \underline{52} \ 15 \underline{52} \ 20 \ 20 \ 10 \ 30 \ 20 \ 5 \underline{100}$$
  
 se afișează pe ecran, în această ordine, numerele 100 52.  
 a. Descrieți în limbaj natural algoritmul proiectat, justificând eficiența acestuia. **(2p.)**  
 b. Scrieți programul Pascal corespunzător algoritmului proiectat. **(8p.)**